



Technische Daten Noxion LED Panel  
Standard 30x120cm 3000K 40W  
UGR<22 | Warmweiß - Ersetzt 2x36W



[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 223701                                                                 |
| EAN                                     | 8719157001700                                                          |
| Marke                                   | Noxion                                                                 |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Delta Pro 40w 4000lm 3000K 30x120 UGR<22 (4x18W eqv.) |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre                                                                |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                                                  |
| Produktserie                            | Delta Pro                                                              |

Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36                        |
| Watt                     | 40                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Inkl. Leuchtmittel       | Ja                          |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Lichtstrom (Lumen)           | 4000                     |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100                      |
| Draußen nutzbar              | Nein                     |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz                  | IK04 - 0.50 Joule        |
| Installationstiefe(mm)       | 100                      |
| Inkl. Treiber                | Ja                       |
| Leistungsfaktor              | >0.95                    |
| Produkttyp                   | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 - für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | Opal                           |
| Betriebstemperatur                        | -10°C bis +40°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung           |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | Aluminium                      |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                           |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)           | 1195     |
| Breite (mm)          | 295      |
| Höhe (mm)            | 10.5     |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



**individuelle** Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache** Retour